

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jezdnia						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej inwentaryzacyjnej.		km	0.5		
2 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. do 10 cm		m ²	500*4 = 2000.00		
3 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.		m ³	500*5*0.4 = 1000.00		
4 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m ²	500*5+ 500*0.45*2 = 2950.00		
5 d.1	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe C 3/4 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą		m ²	500*4 = 2000.00		
6 d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm		m ²	500*4 = 2000.00		
7 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza z mieszanki granitowej 0/31,5		m ²	500*2*0.45 = 450.00		
8 d.1	KNNR 6 0502-03	Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		m ²	500*4 = 2000.00		
9 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa z oporem		m ³	500*2*0.09 = 90.00		
10 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej-układane na płask		m	500*2 = 1000.00		
11 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - odmulenie rowów przydrożnych		m ³	500*2*0.3 = 300.00		
12 d.1	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych		m ²	500*2* (1.1+0.9) = 2000.00		
2	Zjazdy indywidualne						
13 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. - wykop pod zjazdy		m ³	(5.5*3.6+ 6.8*3.5+6* 3.4+5.5* 3.3+3*3.2+ 11*3.3+4* 3.2+14* 3.3+6*3.4+ 8*3.6+2.5* 3.4+6*3.4+ 7.5*3.5+7* 3.5+12.5* 3.4+8*3.6+ 7.5*3.8+ 1.8*3.9+ 6.5*4)*0.35 = 157.05		
14 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m ²	5.5*3.6+ 6.8*3.5+6* 3.4+5.5* 3.3+3*3.2+ 11*3.3+4* 3.2+14* 3.3+6*3.4+ 8*3.6+2.5* 3.4+6*3.4+ 7.5*3.5+7* 3.5+12.5* 3.4+8*3.6+ 7.5*3.8+ 1.8*3.9+ 6.5*4 = 448.72		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
15 d.2	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe C 1,5/2,5 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą		m ²	6.8*3.5+6* 3.4+5.5* 3.3+3*3.2+ 4*3.2+14* 3.3+6*3.4+ 2.5*3.4+6* 3.4+7*3.5+ 8*3.6+7.5* 3.8+1.8* 3.9+6.5*4 = 295.07		
16 d.2	KNNR 6 0109-05	Podbudowy betonowe gr.15 cm z betonu C 12/15 pielęgnowane hydrolitem		m ²	295.07		
17 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - czerwonej		m ²	295.07		
18 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - utwardzenie zjazdów na pola		m ²	5.5*3.6+ 11*3.3+8* 3.6+7.5* 3.5+12.5* 3.4 = 153.65		
19 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa z oporem		m ³	(6.8+6+ 5.5+3+4+ 14+6+2.5+ 6+7+8+ 7.5+1.8+ 6.5)*0.09 = 7.61		
20 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - zakończenie zjazdów		m	6.8+6+5.5+ 3+4+14+6+ 2.5+6+7+ 8+7.5+1.8+ 6.5 = 84.60		
21 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeżę betonowa z oporem		m ³	(2*3.5+2* 3.4+2*3.2+ 2*3.3+2* 3.2+2*3.3+ 2*3.4+2* 3.4+2*3.4+ 2*3.5+2* 3.6+2*3.8+ 2*3.9+2*4)* 0.05 = 4.89		
22 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.		m	2*3.5+2* 3.4+2*3.2+ 2*3.3+2* 3.2+2*3.3+ 2*3.4+2* 3.4+2*3.4+ 2*3.5+2* 3.6+2*3.8+ 2*3.9+2*4 = 97.80		
23 d.2	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III		m ²	123.4*2 = 246.80		
24 d.2	KNNR 1 0509-03	Brukowanie brukiem polnym skarp,przekopów i nasyków na podsypce cementowqo - piaskowej gr. 10 cm - obrukowanie wlotów i wylotów istniejących przepustów drogowych		m ²	38*2*3.14* 0.3*0.75 = 53.69		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: