

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej inwentaryzacyjnej.	km	0.200 = 0.20		
2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad.	m ³	182.5*3.25* 0.6+31*0.6+ 28*0.6 = 391.28		
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	182.5*3.25+ 31+28 = 652.13		
4	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	182.5*3.25+ 31+28 = 652.13		
5	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 25cm	m ²	182.5*3.20+ 31+28 = 643.00		
6	KNR 2-31 0110-01 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłińcowo-żwirowej o lepisczcu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	182.5*3.10+ 31+28 = 624.75		
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	182.5*3.10+ 31+28 = 624.75		
8	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	182.5*3.00+ 31+28 = 606.50		
9	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 5 cm	m ²	182.5*3.00+ 31+28 = 606.50		
10	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	182.5*0.75+ 182.5*1.0+ 12*0.75+12* 0.8+14* 0.75+14*0.9 = 361.08		
11	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²	182.5*0.75+ 182.5*1.0+ 12*0.75+12* 0.8+14* 0.75+14*0.9 = 361.08		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: