

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>						
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0.089		
d.1	<b>0119-03</b>						
2	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. do 15 cm		m <sup>2</sup>	89*4.8 = 427.200		
d.1	<b>0802-07</b>						
3	<b>KNR 2-01</b>	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 20 km		m <sup>3</sup>	89*4.8* 0.45 = 192.240		
d.1	<b>0206-02</b>						
4	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika w gruncie kat. I-IV		m <sup>2</sup>	89*4.8 = 427.200		
d.1	<b>0103-04</b>						
5	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=5,00 MPa-grubość warstwy po zagęszczeniu 15		m <sup>2</sup>	89*4.8 = 427.200		
d.1	<b>0109-03</b>						
6	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		m <sup>2</sup>	89*4 = 356.000		
d.1	<b>0114-05</b>						
7	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 20 cm		m <sup>2</sup>	89*4 = 356.000		
d.1	<b>0114-06</b>						
8	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m <sup>2</sup>	89*4 = 356.000		
d.1	<b>0511-03</b>						
9	<b>KNR 2-31</b>	Ława pod krawężniki, betonowa z oporem		m <sup>3</sup>	89*0.1+95* 0.1+10* 0.06 = 19.000		
d.1	<b>0402-04</b>						
10	<b>KNR 2-31</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej-krawężnik na płask		m	89+95 = 184.000		
d.1	<b>0403-03</b>						
11	<b>KNR 2-31</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x20 cm - opornik połączenie jezdni z kostki z jezdnią z masy bitumicznej		m	10		
d.1	<b>0403-03</b>						
12	<b>KNNR 1 0501-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III		m <sup>2</sup>	87*2*0.5 = 87.000		
d.1							
13	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm(połączenie z DP)		m <sup>2</sup>	12*1 = 12.000		
d.1	<b>0311-01</b>						
14	<b>KNR 2-31</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem(połączenie z DP)		m <sup>2</sup>	12*1 = 12.000		
d.1	<b>1004-07</b>						
15	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm(połączenie z DP)		m <sup>2</sup>	12*1 = 12.000		
d.1	<b>0311-05</b>						
16	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 5 cm.(połączenie z DP)		m <sup>2</sup>	12*1 = 12.000		
d.1	<b>0311-06</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: